


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Frontal para Nsx250 Vigi Fijo Horizontal Con Palanca O Control Rotativo

03292

⚠ Discontinuado el: 15 jun. 2023

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G cofret Prisma Prisma Pack 250 cofret
Tipo De Tapa Frontal	Orificio
Equipo Instalado	Compact, estado 1 fijo NSX100...250 y ammeter sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS250 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Eon, estado 1 fijo FDM121 - control: mando a distancia - vertical instalación

Descripción De Los Polos	1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS100...160 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 CVS250 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...160 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX250 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...250 y ammeter horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NSX100...250 y ammeter horizontal instalación
--------------------------	--

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Armario mural - anchura 600 mm Pack de armario - anchura 600 mm Montado en la pared del conducto - anchura 600 + 300 mm Caja mural y ducto - anchura 600 + 300 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Acabado Exterior	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	200 mm
Peso Del Producto	0.8 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 mm Prisma G armario de fijación al suelo Compact NSX250 con fijo mando
rotativo horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 mm Prisma G armario mural Compact NSX250 con fijo mando rotativo horizontal
4P 1 directo con pantalla terminal larga 5
600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto Compact NSX250 con
fijo maneta horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto Compact NSX250 con fijo maneta
horizontal 3P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 + 300 mm Prisma G montado en la pared del conducto Compact NSX250 con
fijo maneta horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4
600 + 300 mm Prisma G Caja mural y ducto Compact NSX250 con fijo maneta
horizontal 4P 1 directo con pantalla terminal larga 4

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.000 cm
Paquete 1 Ancho	21.500 cm
Paquete 1 Longitud	52.500 cm
Paquete 1 Peso	800.000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17.000 cm
Paquete 2 Ancho	22.500 cm
Paquete 2 Longitud	53.000 cm
Paquete 2 Peso	8.250 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	360
Paquete 3 Altura	82.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	319.360 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Conforme Con Reach Sin Svhc

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue [Cumplimiento proactivo \(producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE\)](#)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)