


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Sop. NSx250 Horiz. Fijo/
Extr. Sobre Zóc. Mando Rotativo/
Telemando 4P

03414

! Discontinuado el: 15 jun. 2023

! Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Descripción De La Instalación	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación EasyPact, estado 1 fijo CVS250 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 fijo NSX250 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 x 4P, estado 1 fijo CVS100...160 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 fijo CVS250 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 fijo NSX100...160 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 fijo NSX250 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 conexión NSX100...160 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 conexión NSX250 horizontal instalación
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4 módulos, estado 1 CVS100...160 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 CVS250 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 CVS100...160 con protección diferencial , directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 CVS250 con protección diferencial , directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo en 650 mm armario 4 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo en 650 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
---------------------------	---

Acabado Exterior	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	650 mm
Altura	200 mm
Peso Del Producto	2.36 kg
Unidad Funcional	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS100...160 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact CVS250 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con conexión maneta horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con fijo mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con fijo telemandado horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión mando rotativo horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión telemandado horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión maneta horizontal 4P 1 directo 4 12.5 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	20.100 cm
Paquete 1 Longitud	57.200 cm
Paquete 1 Peso	2.500 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	8

Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	20.850 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	64
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	178.800 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil