


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Placa Soporte NSx630 Horizontal Extraíble con Chasis 3P-4P

03462

⚠ Discontinuado el: 15 jun. 2023

⚠ Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Descripción De La Instalación	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Equipo Instalado	Compact, estado 1 extraíble NSX400 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX400 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación Compact, estado 1 extraíble NSX630 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	1 x 3P, estado 1 extraíble NSX400 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 extraíble NSX400 horizontal instalación 1 x 3P, estado 1 extraíble NSX630 horizontal instalación 1 x 4P, estado 1 extraíble NSX630 horizontal instalación
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	6 módulos, estado 1 NSX400 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario 6 módulos, estado 1 NSX630 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario 6 módulos, estado 1 NSX400 con protección diferencial , directo en 650 mm armario 6 módulos, estado 1 NSX630 con protección diferencial , directo en 650 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado Exterior	Mate Liso

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	575 mm
Altura	296 mm
Peso Del Producto	3.38 kg
Unidad Funcional	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin extraible maneta horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin extraible mando rotativo horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin extraible telemandado horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin extraible maneta horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin extraible mando rotativo horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 sin extraible telemandado horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin extraible maneta horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin extraible mando rotativo horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin extraible telemandado horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin extraible maneta horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin extraible mando rotativo horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 sin extraible telemandado horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con extraible maneta horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con extraible mando rotativo horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con extraible telemandado horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con extraible maneta horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con extraible mando rotativo horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX400 con extraible telemandado horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con extraible maneta horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con extraible mando rotativo horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con extraible telemandado horizontal 3P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con extraible maneta horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con extraible mando rotativo horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX630 con extraible telemandado horizontal 4P 1 directo 6 12.5 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4.000 cm
Paquete 1 Ancho	30.000 cm
Paquete 1 Longitud	58.000 cm
Paquete 1 Peso	3.380 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	20.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm

Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	14.800 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	48
Paquete 3 Altura	105.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	170.640 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil