

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque luminoso rojo para Cabezal
Ø 22mm, LED integrado, bornes de
fijación por tornillo, 48...120 V

ZALVG4

❗ Discontinuado el: 2 may. 2023

❗ Fuera de servicio próximamente el: 2 may. 2025

❗ Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XAL
Tipo De Producto O Componente	Bloque de luz
Nombre Corto Del Dispositivo	ZALV
Destino Del Producto	Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm
Montaje Del Bloque	Montaje trasero
Se Vende En Cantidades Indivisibles	5
Color De La Fuente De Luz	Rojo
[Us] Tensión De Alimentación	48...120 V AC

Complementario

Estilo De Conjunto	Para montaje cliente
Peso Del Producto	0.015 kg
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo, <= 2 x 1.5 mm² Con terminal acorde aEN/IEC 60947-1 Terminales de fijación por tornillo, >= 1 x 0.22 mm² Sin terminal acorde aEN/IEC 60947-1
Par De Apriete	0.8...1.2 N.m acorde aEN 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Cruzado compatible conPhilips nº 1 destornillador Cruzado compatible conPozidriv nº 1 destornillador Con ranuras compatible conplano 4 mm Ø destornillador Con ranuras compatible conplano 5,5 mm Ø destornillador
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V (grado de contaminación3) acorde aEN/IEC 60947-1
[Uimp] Tensión De Impulso Asignada (Bil)	4 kV acorde a EN/IEC 60947-1
Tipo Señalización	Fijo
Fuente De Luz	LED integrado y protegido
Límites De Tensión De Alimentación	40...132 V AC
Consumo De Corriente	14 mA
Vida Útil	100000 H A tensión nominal y 25 °C
Resistencia A Sobretensiones	1 kV acorde aIEC 61000-5-1
Suministro Del Bloque De Luz	Directo
Base De Bombilla	LED integral

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Código De Composición Eléctrica	MR1 PR1
---------------------------------	------------

Entorno

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...70 °C
Grado De Protección Ip	IP20 acorde aIEC 60529
Normas	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	Registrado por UL CSA
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn (f = 12...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	30 gn(duración18 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aEN/IEC 60068-2-27 50 gn(duración11 ms) paraAceleración de media onda sinusoidal acorde aEN/IEC 60068-2-27
Resistencia A Transitorios Rápidos	2 kV acorde aIEC 61000-4-4
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m acorde aIEC 61000-4-3
Resistencia A Descargas Electroestáticas	6 kV En contacto (en piezas metálicas) acorde a IEC 61000-4-2 8 kV En aire libre (en piezas aislantes) acorde a IEC 61000-4-2
Emisión Electromagnética	Clase B acorde aIEC 55011

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.7 cm
Paquete 1 Ancho	4.5 cm
Paquete 1 Longitud	5.4 cm
Paquete 1 Peso	11 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	4.5 cm
Paquete 2 Ancho	5.4 cm
Paquete 2 Longitud	5.7 cm
Paquete 2 Peso	59 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S02
Número De Unidades En El Paquete 3	400
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

Paquete 3 Peso	5.158 kg
----------------	----------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Metales Pesados Tóxicos	
	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	